

Link do produktu: <https://sklep.splot.pl/mata-emc-300g-m2-125cm-emulsyjna-e20-p-4448.html>



Mata EMC 300G/m2 125cm emulsyjna E20

Cena	11,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MATA 300GM
Producent	Brak

Opis produktu

Masa powierzchniowa: 300 g/m2

Jest to mata miękka, dobrze układająca się w formie oraz przesycająca się w nienasyconej żywicy poliestrowej. Wyrób posiada dobrą zdolność usuwania powietrza w procesie laminowania. Laminaty wytwarzane z udziałem tej maty charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi i bardzo dobrą odpornością na warunki atmosferyczne w długim czasie. Zastosowanie Mata emulsyjna EM 1002 nadaje się do ręcznego formowania laminatów. Jest stosowana do wytwarzania wyrobów z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Stosuje się ją do produkcji wyrobów o dość skomplikowanych kształtach. Zalecamy stosunek żywicy do włókna szklanego 2-2,5:1. Wyroby z udziałem tej maty znajdują zastosowanie w: -przemśle okrętowym (np. łodzie, kajaki, kutry, jachty, wyposażenie wnętrza statków itp.), -transportie i motoryzacji (np. elementy samochodów, przyczepy campingowe, kontenery, cysterny, pojemniki, dyfuzory, obudowy, płyty informacyjne itp.), -budownictwie (ścianki działowe, elementy stolarki budowlanej, konstrukcje przystanków autobusowych itp.) . Mata szklana produkowana jest zgodnie w Wymogami Jakościowymi 04-WJ-00-004 . PARAMETRY TECHNICZNE : Nominala średnica włókna elementarnego 12 µm, Masa linowa pasma 25 tex , Nominalna długość odcinków pasma 50mm , Rodzaj preparacji : silanowa Lepiszczce : emulsyjne.